



**Impacchettatrici manuali con lama di taglio e piano saldante teflonati**  
 Manual wrapping machines with teflon coated cutting blade and heated plate  
 Dérouleurs de film manuels avec lame et plaque de scellage téflonnées  
 Manuelle Verpackungsmaschine mit teflonbeschichteter Schneideklinge und Heizplatte  
 Empaquetadoras manuales con cuchilla de corte y plancha soldadora teflonados

Serie  
 Line  
 Série  
 Modell  
 Serie

Cod. 1410V098 - **DIPA 50/F**

## DIPA 50/F

### Caratteristiche e vantaggi

- Ideale per la GDO e per le gastronomie
- Lama di taglio e piano caldo teflonati che non producono fumo a contatto con il film
- Ideale per confezionare frutta, verdura, formaggi
- Regolazione temperatura della piastra saldante da 0 a 3
- Maniglia per appoggio vaschette a scomparsa

### Characteristics and advantages

- Suitable for large scale distributions and gastronomies
- Teflon coated cutting edge and teflon coated welding plate smokeless when touching the film
- Suitable for fruit, vegetable and cheese wrapping
- Adjustable Sealing plate temperature from 0 to 3
- Retractable tray support handle

### Caractéristiques et avantages

- Idéal pour la GDO et pour les gastronomies
- Lame de coupe et plaque de scellage téflonnées, qui ne produisent pas de la fumée en contact avec le film
- Idéal pour le conditionnement de fruits, légumes, fromages
- Régulation température de la plaque de scellage de 0 à 3
- Poignée pour support barquettes escamotable

### Merkmale und Vorteile

- Perfekt für Supermärkte und Gastronomie
- Teflonbeschichtete Schneidklinge und Heizplatte, die bei Folienkontakt keinen Rauch erzeugen
- Ideal zum Verpacken von Obst, Gemüse und Käse
- Temperatureinstellung der Heizplatte von 0 bis 3
- Herausziehbarer Schalenhalter

### Características y ventajas

- Ideal para la GDO y tiendas de alimentación
- Cuchilla de corte y plancha soldadora de acero teflonado que no producen humo en contacto con la película
- Ideal para empaquetar frutas, verduras, quesos
- Ajuste de temperatura de la plancha soldadora de 0 a 3
- Asa retráctil para el apoyo de bandejas



\* Con freno pellicola  
 \* With film brake  
 \* Avec frein bobine  
 \* Mit Folienbremse  
 \* Con freno de película




# VALKO® DIPA 50/F

SINCE 1995


**Info tecnica**  
**Technical info**  
**Infos techniques**  
**Technische Info**  
**Info técnica**

Tipo presa Socket Prise Anschlussdose Toma de enchufe	Schuko
Collegamento elettrico Electrical connection Connexion électrique Elektrische Anschlüsse Conexión eléctrica	Corrente max. 3 A Max. Current 3 A Courant max. 3 A Max. Strom 3 A Corriente máx. 3 A
Cavi di alimentazione Power Cables Câbles d'alimentation Stromkabel Cables de alimentación	1



ALTEZZA HEIGHT HAUTEUR HÖHE ALTURA



LARGHEZZA WIDTH LARGEUR BREITE ANCHURA



PROFONDITÀ DEPTH PROFONDEUR TIEFE PROFUNDIDAD



Modello Model Modèle Modell Modelo	Larghezza Width Largeur Breite Anchura	Profondità Depth Profondeur Tiefe Profundidad	Altezza Height Hauteur Höhe Altura	Piano caldo Hot plate Plat chaud Heiße Platte Plancha caliente	Rotolo pellicola max Max film roll Rouleau film max Max. Filmrolle Rollo película máx.	Tensione Voltage Tension Spannung Voltaje	Potenza Power Puissance Leistung Potencia	Peso Weight Poids Gewicht Peso
DIPA 50/F	580 mm	515 mm	290 mm	300 x 174 mm	500 mm	230V~	650 W	Kg 11